

SORTIMENTSKATALOG FÜR FACHWERKSTÄTTEN

FÜR PKW, NR. 9

STAND JANUAR 2020

 **Castrol**
PROFESSIONAL

INHALTSVERZEICHNIS

MOTORENÖLE

Seite 4-11



CASTROL EDGE PROFESSIONAL: PERFORMANCE NEU DEFINIERT

Moderne Motoren sind kleiner und effizienter, ohne dass dies die Leistung beeinträchtigt.

Fortschritte im Motorendesign bedeuten höhere Druckbelastung für das Motorenöl. Um dem widerstehen zu können, müssen Öle stärker sein als je zuvor.

Bei jeder Motorumdrehung entstehen für Sekundenbruchteile starke Reibungs-Hotspots. Diese wandern rund um den Motor, während er Leistung liefert.

REIBUNG BEEINTRÄCHTIGT DAS LEISTUNGSVERMÖGEN

Zusammengenommen können diese Reibungs-Hotspots die Motorleistung um bis zu 10 % verringern.



**REIBUNG KANN
DIE MOTORLEISTUNG
UM BIS ZU 10 %
VERRINGERN**

**CASTROL EDGE PROFESSIONAL
MIT FLUID-TITANIUM-
TECHNOLOGIE WIRD UNTER
DRUCK NOCH STÄRKER UND
REDUZIERT DIE REIBUNG**

**SETZEN SIE
DAS GANZE
POTENZIAL IHRES
MOTORS FREI**

UNTER DRUCK NOCH STÄRKER - DANK SICH VERÄNDERNDER STRUKTUR

Um leistungsmindernde Reibung zu bekämpfen, haben wir unser stärkstes, fortschrittlichstes Motorenöl weiter entwickelt: Castrol EDGE Professional mit Fluid TITANIUM.

In Tests konnte die Strukturveränderung des Öls auf molekularer Ebene beobachtet werden. Das Öl wurde mit einem Diamantstempel extrem verdichtet und mittels Röntgenstrahlen, die von Elektronen bei annähernder Lichtgeschwindigkeit ausgestoßen wurden, untersucht.

Dabei zeigte sich, dass **Castrol EDGE Professional mit Fluid TITANIUM** seine physikalische Struktur verändert und sich in Bereichen mit extremer Druckbelastung verstärkt, den Kontakt von Metall auf Metall verhindert und die Reibung reduziert.











Wenn der Druck nachlässt, kehrt das Öl in seinen fließfähigen Zustand zurück.









Unter Druck noch stärker: **Castrol EDGE Professional mit Fluid TITANIUM verändert seine Struktur** und reduziert leistungsmindernde Reibung um 20 %*.



*Durchschnittswert, Rundung auf die nächste ganze Zahl. Verglichen mit demselben Öl ohne Fluid TITANIUM. Auf die getesteten Produkte entfallen 75 % des Umsatzvolumens 2017.

MOTORENÖLE

Produkt	Gebinde	Artikel-Nr.
 <p>Castrol EDGE Professional A3 0W-30 Castrol EDGE Professional A3 0W-30 basiert auf teilsynthetischer Hochschichttechnologie. Das Produkt kann bei den meisten OEM eingesetzt werden wo lange Ölwechselintervalle gefordert werden.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; MB-Approval 229.3/ 229.5; VW 502 00/ 505 00</p>	Tankware	217A7A
	208-l-Leihfass	159EFC
	60-l-Garagenfass	159F00
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15AF6A
		
 <p>Castrol EDGE Professional A3 0W-40 Castrol EDGE Professional A3 0W-40 basiert auf teilsynthetischer Hochschichttechnologie und ist sowohl für Pkw Otto wie auch Dieselmotoren einsetzbar. Das Produkt ist auch den härtesten Belastungen gewachsen und hat ein breites Auslobungsprofil.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; Meets Ford WSS-M2C937-A; MB-Approval 229.3/ 229.5; Porsche A40; VW 502 00/ 505 00; BMW LL01</p>	Tankware	217A79
	208-l-Leihfass	15342A
	60-l-Garagenfass	15341F
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15AF5F
		
 <p>Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 mit TITANIUM FST™ Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 sichert besten Verschleißschutz und maximale Motorleistung für alle modernen VW-Modelle mit Wartungsintervall-Verlängerung.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C3; VW 504 00/ 507 00; Porsche C30</p>	Tankware	217AE9
	208-l-Leihfass	157EC0
	60-l-Garagenfass	157EC2
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15CA7B
		
 <p>Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 wurde für die neue und anspruchsvolle VW 508 00/509 00 Spezifikation für neue Audi-Motoren ab Baujahr Mai 2015 entwickelt, die ein technologisch hochentwickeltes Öl mit geringer Viskosität erfordern.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: VW 508 00/509 00; Porsche C20</p>	Tankware	217E6E
	208-l-Leihfass	15A54B
	60-l-Garagenfass	15A54D
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15BC3C
		
 <p>Castrol EDGE Professional LLO4 5W-30 mit TITANIUM FST™ Castrol EDGE Professional LLO4 5W-30 übertrifft die höchsten Anforderungen von BMW und ist für die Verwendung in modernen BMW Benzin- und Dieselmotoren ideal geeignet.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04</p>	Tankware	217B74
	208-l-Leihfass	155F1E
	60-l-Garagenfass	155F1F
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15C2AB
		

Produkt		Gebinde	Artikel-Nr.										
	<p>Castrol EDGE Professional A5 0W-30 Castrol EDGE Professional A5 0W-30 wird ausdrücklich von Volvo empfohlen. Das Produkt erfüllt alle Anforderungen der letzten Volvo Otto- und Dieselmotoren-Generation.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: API SL/CF; ACEA A1/B1, A5/B5; Co-engineered for Volvo Cars</p>	<table border="1"> <tr><td>Tankware</td><td>217A75</td></tr> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>1536B1</td></tr> <tr><td>60-l-Garagenfass</td><td>1536B0</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose</td><td>15AF7A</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose Volvo</td><td>15AF76</td></tr> </table>	Tankware	217A75	208-l-Leihfass	1536B1	60-l-Garagenfass	1536B0	12x1-l-Schraubverschlussdose	15AF7A	12x1-l-Schraubverschlussdose Volvo	15AF76	
Tankware	217A75												
208-l-Leihfass	1536B1												
60-l-Garagenfass	1536B0												
12x1-l-Schraubverschlussdose	15AF7A												
12x1-l-Schraubverschlussdose Volvo	15AF76												
	<p>Castrol EDGE Professional A5 5W-30 Castrol EDGE Professional A5 5W-30 wurde gemeinsam mit Ford entwickelt. Das Produkt garantiert hervorragenden Verschleißschutz sowie optimale Motorleistung.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: API SN/CF; ACEA A1/B1, A5/B5; entspricht Ford WSS-M2C913-C; STJLR.03.5003; ILSAC GF-4</p>	<table border="1"> <tr><td>Tankware</td><td>21758B</td></tr> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>15376A</td></tr> <tr><td>60-l-Garagenfass</td><td>15375F</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose</td><td>15374F</td></tr> </table>	Tankware	21758B	208-l-Leihfass	15376A	60-l-Garagenfass	15375F	12x1-l-Schraubverschlussdose	15374F			
Tankware	21758B												
208-l-Leihfass	15376A												
60-l-Garagenfass	15375F												
12x1-l-Schraubverschlussdose	15374F												
	<p>Castrol EDGE Professional V 0W-20 Castrol EDGE Professional V 0W-20 wird ausdrücklich von Volvo empfohlen. Das Produkt ist das Spezialöl für die neuen 4-Zylinder VEA (Volvo Engine Architecture) Motoren.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: Das erste Öl, das die neue Volvo Spezifikation VCC RBS0-2AE für Diesel- und Benzinmotoren erfüllt. ACEA C5 Co-engineered for Volvo cars</p>	<table border="1"> <tr><td>Tankware</td><td>217B31</td></tr> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>15384C</td></tr> <tr><td>60-l-Garagenfass</td><td>15403E</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose</td><td>15B13F</td></tr> </table>	Tankware	217B31	208-l-Leihfass	15384C	60-l-Garagenfass	15403E	12x1-l-Schraubverschlussdose	15B13F			
Tankware	217B31												
208-l-Leihfass	15384C												
60-l-Garagenfass	15403E												
12x1-l-Schraubverschlussdose	15B13F												
	<p>Volvo Cars recommends Castrol EDGE Professional</p>												
	<p>Castrol EDGE Professional E C5 0W-20 Ein modernes niedrig-viskoses Motorenöl, das als erstes die neuen Jaguar Land Rover-Schmierstoffspezifikation STJLR.03.5006 für Ingenium-Benzinmotoren erfüllt und als Erstbefüllung in allen Ingenium Jaguar Land Rover-Benzinmotoren verwendet wird. Jaguar Land Rover empfiehlt exklusiv Castrol EDGE Professional.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C5; Castrol EDGE Professional E C5 0W-20 ist das erste Motorenöl, das die Jaguar Land Rover-Schmierstoffspezifikation STJLR.03.5006 erfüllt.</p>	<table border="1"> <tr><td>Tankware</td><td>217FB7</td></tr> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>15B55C</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose Jaguar</td><td>15B55D</td></tr> </table>	Tankware	217FB7	208-l-Leihfass	15B55C	12x1-l-Schraubverschlussdose Jaguar	15B55D					
Tankware	217FB7												
208-l-Leihfass	15B55C												
12x1-l-Schraubverschlussdose Jaguar	15B55D												
	<p>Castrol EDGE Professional exclusively recommended by Jaguar</p>												
	<p>Castrol EDGE Professional E 0W-30 Castrol EDGE Professional E 0W-30 ist unser neuestes Dieselmotorenöl für Jaguar, welches die neue JLR Spezifikation STJLR.03.5007 erfüllt. Diese Norm ist für die neuen AJ 200 4-Zylinder Motoren im neuen Jaguar XE vorgeschrieben. Castrol EDGE Professional E 0W-30 wurde speziell entwickelt, um die neuesten Anforderungen von Jaguar für die jüngsten AJ 200 Diesel 4-Zylinder Motoren zu erfüllen. Castrol EDGE Professional E 0W-30 ist nicht rückwärtskompatibel und kann nur in den neuen AJ 200 4-Zylinder Motoren eingesetzt werden.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C2; Castrol EDGE Professional E 0W-30 erfüllt die neue JLR Spezifikation STJLR.03.5007.</p>	<table border="1"> <tr><td>Tankware</td><td>217FC2</td></tr> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>15CA9B</td></tr> <tr><td>60-l-Garagenfass</td><td>15CA9D</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose</td><td>15CAA7</td></tr> </table>	Tankware	217FC2	208-l-Leihfass	15CA9B	60-l-Garagenfass	15CA9D	12x1-l-Schraubverschlussdose	15CAA7			
Tankware	217FC2												
208-l-Leihfass	15CA9B												
60-l-Garagenfass	15CA9D												
12x1-l-Schraubverschlussdose	15CAA7												
	<p>Castrol EDGE Professional exclusively recommended by Jaguar</p>												

Produkt	Gebinde	Artikel-Nr.
---------	---------	-------------



Castrol EDGE Professional OE 5W-30

Castrol EDGE Professional OE 5W-30 hat einen breiten Einsatzbereich, wird aber speziell für Fahrzeuge von Opel empfohlen. Das Produkt erfüllt die Dexos 2 Freigabe für alle Opel Benzin und Dieselmotoren (auch mit Dieselpartikelfilter) ab dem Modelljahr 2010. Es ist zudem voll rückwärtskompatibel, auch für ältere Fahrzeuge die die Norm GM-LL-A-025 sowie GM-LL-B-025 benötigen.

Freigaben/Spezifikationen:

API SN/CF; ACEA C3; MB-Freigabe 229.31/ 229.51; VW 502 00/ 505 00/ 505 01; dexos2®; Renault RN0700 / RN0710



Tankware	217A77
208-l-Leihfass	15359C
60-l-Garagenfass	15359B
12x1-l-Schraubverschlussdose	15359A



Castrol EDGE 10W-60

Vertrauen Sie auf Castrol EDGE 10W-60 mit der Stärke von TITANIUM FST™ für Sportwagen mit maximaler Motorleistung und höchsten Anforderungen. Die Motoren mit neuester Technologie arbeiten unter höherem Druck und erfordern ein Öl mit herausragender Stärke und Leistungsfähigkeit.

Freigaben/Spezifikationen:

API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 501 01 / 505 00; Exklusive BMW M Freigabe

208-l-Leihfass	1595DA
60-l-Garagenfass	1595CF
12x1-l-Schraubverschlussdose	1595CC



Castrol EDGE LongLife II 0W-30

Castrol EDGE LongLife II 0W-30 ist ein vollsynthetisches Leichtlauföl für Motoren der VW Gruppe, die ein Produkt nach der Freigabe VW 506 01 benötigen.

Freigaben/Spezifikationen:

VW 506 01

20-l-Kanister	1502C0
12x1-l-Schraubverschlussdose	1502BF



Castrol EDGE Professional H 0W-20

Castrol EDGE Professional H 0W-20 exklusiv für Honda Benzin- und Benzin-Hybrid-Motoren.

Freigaben/Spezifikationen:

API SN; ILSAC GF-5



208-l-Leihfass	157B91
12x1-l-Schraubverschlussdose	157B8F



Castrol EDGE Professional H C2 0W-30








Castrol EDGE Professional H C2 0W-30 exklusiv für Honda Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter.

Freigaben/Spezifikationen:

ACEA C2













208-l-Leihfass	157B95
12x1-l-Schraubverschlussdose	15AD84

Produkt		Gebinde	Artikel-Nr.
	<p>Castrol EDGE Professional H 5W-30 Castrol EDGE Professional H 5W-30 exklusiv für Honda Benzinmotoren, Benzin Hybrid Motoren und Dieselmotoren ohne Partikelfilter.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA A5/B5; API SN; ILSAC GF-5</p> 	208-l-Leihfass 12x1-l-Schraubverschlussdose	157B8E 157B85
	<p>Castrol EDGE Professional C1 5W-30 Castrol EDGE Professional C1 5W-30 wurde speziell mit Jaguar und Landrover für Dieselmotoren mit Dieselpartikelfiltern entwickelt.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C1; STJLR.03.5005</p> 	Tankware 208-l-Leihfass 12x1-l-Schraubverschlussdose	2175A2 1537EC 1537F6
	<p>Castrol EDGE 5W-40 A3/B4 Dieses Produkt wird empfohlen, wenn Sie für Ihre Fachwerkstatt bislang Castrol EDGE Professional A3 5W-40 gekauft haben.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA A3/B3; A3/B4; API SN/CF; BMW Longlife-01; MB-Approval 229.3/229.5/226.5; VW 502 00/505 00; Porsche A40, Renault 0700/0710</p>	208-l-Leihfass 60-l-Garagenfass 12x1-l-Schraubverschlussdose	1535AB 1535AC 15C4B7
	<p>Castrol EDGE 5W-30 M Dieses Produkt wird empfohlen, wenn Sie für Ihre Fachwerkstatt bislang Castrol EDGE Professional M 5W-30 gekauft haben.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C3; API SN Plus; BMW Longlife-04; MB- Approval 229.31/ 229.51/ 229.52</p>	208-l-Leihfass 12x1-l-Schraubverschlussdose	15B676 15BF68
	<p>Castrol EDGE 0W-30 Dieses Produkt wird empfohlen, wenn Sie für Ihre Fachwerkstatt bislang Castrol EDGE Professional C3 0W-30 gekauft haben.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C3; API SN; dexos2™*; MB-Approval 229.31/ 229.51; Renault RN0700 / RN0710</p> <p>* GM dexos2™ supersedes GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025 : GB2C1210082</p>	Tankware 208-l-Leihfass 60-l-Garagenfass 12x1-l-Schraubverschlussdose	216CCF 1533F5 1533F4 1533F3

CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL





Castrol Magnatec schützt effektiv vor Motorverschleiß: die intelligenten Magnatec Moleküle haften wie ein Magnet an den kritischen Motorteilen und schützen so bereits beim Starten des Motors. Sie lagern sich dort an die Oberflächen, wo sie gebraucht werden, bilden eine wirksame Schutzschicht und reduzieren Reibung – vor, während und nach der Fahrt.

	Produkt	Gebinde	Artikel-Nr.
	<p>Castrol Magnatec Professional DX 5W-30 Dieses Produkt erfüllt die Freigabe 'GM dexos1™ Generation 2' für moderne Opel Motoren sowie die API SN, ILSAC GF-5.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: GM dexos1™ Generation 2, API SN, ILSAC GF-5</p>	<p>208-l-Leihfass 12x1-l-Schraubverschlussdose</p>	<p>15BA35 15BA33</p>
	<p>Castrol Magnatec Stop-Start 0W-20 GF Nachfolgeprodukt zu Magnatec Professional GF 0W-20 Castrol Magnatec Stop-Start 0W-20 GF ist ein Leichtlaufmotorenöl mit intelligenten Magnatec-Molekülen. Diese sorgen für zusätzlichen Verschleißschutz vom Start weg, haften sich auf den heißesten Stellen im Motor an und sorgen somit für eine zusätzliche Schutzschicht an den am stärksten belasteten Stellen.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: API SN, ILSAC GF-5</p>	<p>Tankware 208-l-Leihfass 12x1-l-Schraubverschlussdose</p>	<p>217FCA 15CBAF 15CBAE</p>
	<p>Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 Nachfolgeprodukt zu Magnatec Professional A3 5W-30</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA A3/B4; API SL; MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5; Renault RN 0700 / 0710; VW 502 00 / 505 00</p>	<p>Tankware 208-l-Leihfass 60-l-Garagenfass 12x1-l-Schraubverschlussdose</p>	<p>217FC5 15C94A 15C94B 15C94C</p>
	<p>Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 Castrol Magnatec Professional A5 wird exklusiv von Ford empfohlen. Durch die gemeinsame Entwicklung mit Ford ist es optimal auf Ford Otto- und Dieselmotoren abgestimmt. Der verbesserte Verschleißschutz sorgt dafür, dass der Motor lange so gut wie neu bleibt.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: API SN/CF; ACEA A1/B1, A5/B5; Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D; ILSAC GF-4</p>	<p>Tankware 208-l-Leihfass 60-l-Garagenfass 12x1-l-Schraubverschlussdose</p>	<p>2175AF 153C07 153C06 153BF8</p>
	<p>Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 basiert auf fortschrittlicher HC-Synthesetechnologie. Es garantiert Kraftstoffesparungen und unterstützt die Wirkungsweise und Lebensdauer der Dieselpartikelfilter moderner Dieselmotoren. Es erfüllt insbesondere die Opel Freigabe für Dexos 2, auch voll rückwärtskompatibel für alle älteren Fahrzeuge gemäß GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025. Kann auch in Pumpe-Düse Motoren der VW Gruppe eingesetzt werden.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C3; API SN/CF; dexos2®; Meets Fiat 9.55535-S2; MB-Approval 229.31/ 229.51; VW 505 00/ 505 01; Meets Ford WSS-M2C917-A</p>	<p>Tankware 208-l-Leihfass 60-l-Garagenfass 12x1-l-Schraubverschlussdose</p>	<p>2175B6 1508AA 1508AD 1508A8</p>

Produkt		Gebinde	Artikel-Nr.								
	<p>Castrol Magnatec Professional C2 0W-30 Castrol MAGNATEC Professional C2 0W-30 erfüllt die PSA-Freigabe „B71 2312“ und kann in diversen Fahrzeugen des PSA-Konzerns (Citroen/Peugeot) mit Benzin- und Diesel-Motoren gemäß der europäischen Abgasnorm EURO V/VI eingesetzt werden. Damit erfüllt das Castrol Magnatec Professional C2 0W-30 auch die derzeit schärfsten Anforderungen der aktuellen Motorengeneration des PSA-Konzerns.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: SAE 0W-30; ACEA C2; PSA B71 2312</p>	<table border="1"> <tr><td>Tankware</td><td>217DF4</td></tr> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>15B3B9</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose</td><td>15B301</td></tr> </table>	Tankware	217DF4	208-l-Leihfass	15B3B9	12x1-l-Schraubverschlussdose	15B301			
Tankware	217DF4										
208-l-Leihfass	15B3B9										
12x1-l-Schraubverschlussdose	15B301										
	<p>Castrol Magnatec Professional S1 5W-30 Castrol MAGNATEC Professional S1 5W-30 ist geeignet für Otto- und Dieselmotoren wo der Hersteller eine ACEA C2 5W-30 fordert. Dieses Produkt ist auch für Fiat Motoren nach der Spezifikation Fiat 9.55535-S1 einsetzbar.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C2; API SN; Fiat 9.55535-S1</p>	<table border="1"> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>15B552</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose</td><td>15B551</td></tr> </table>	208-l-Leihfass	15B552	12x1-l-Schraubverschlussdose	15B551					
208-l-Leihfass	15B552										
12x1-l-Schraubverschlussdose	15B551										
	<p>Castrol Magnatec Professional C2 5W-30 Castrol Magnatec Professional C2 5W-30 wurde speziell für den Einsatz in französischen und japanischen Fahrzeugen entwickelt, welche die ACEA C2 Spezifikation benötigen.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C2; PSA B71 2290</p>	<table border="1"> <tr><td>Tankware</td><td>2175B2</td></tr> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>15089C</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose</td><td>15BEEA</td></tr> </table>	Tankware	2175B2	208-l-Leihfass	15089C	12x1-l-Schraubverschlussdose	15BEEA			
Tankware	2175B2										
208-l-Leihfass	15089C										
12x1-l-Schraubverschlussdose	15BEEA										
	<p>Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 C3 Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 C3 ersetzt ab 01.07.2019 das Castrol Magnatec Professional MP 5W-30 (Bitte achten Sie auf die jeweils benötigten OEM Spezifikationen, die Freigaben dieses Produktes sind leicht unterschiedlich zum Vorgängerprodukt).</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31/ 229.51; Renault RN 0700 / RN 0710</p>	<table border="1"> <tr><td>Tankware</td><td>217C98</td></tr> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>15983A</td></tr> <tr><td>60-l-Garagenfass</td><td>15983B</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose</td><td>159A5B</td></tr> </table>	Tankware	217C98	208-l-Leihfass	15983A	60-l-Garagenfass	15983B	12x1-l-Schraubverschlussdose	159A5B	
Tankware	217C98										
208-l-Leihfass	15983A										
60-l-Garagenfass	15983B										
12x1-l-Schraubverschlussdose	159A5B										
	<p>Castrol Magnatec Professional A3 5W-40 Castrol Magnatec Professional A3 5W-40 ist ein Hochasche-Produkt, das einen breiten Einsatzbereich hat und alle Vorteile der Kaltstarteigenschaften der Magnatec Technologie vorweist.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA A3/B3, ACEA A3/B4; API SN/CF; MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5; Renault RN 0700/ RN 0710; VW 502 00/ 505 00</p>	<table border="1"> <tr><td>Tankware</td><td>217FAD</td></tr> <tr><td>208-l-Leihfass</td><td>15C904</td></tr> <tr><td>60-l-Garagenfass</td><td>15C905</td></tr> <tr><td>12x1-l-Schraubverschlussdose</td><td>15C906</td></tr> </table>	Tankware	217FAD	208-l-Leihfass	15C904	60-l-Garagenfass	15C905	12x1-l-Schraubverschlussdose	15C906	
Tankware	217FAD										
208-l-Leihfass	15C904										
60-l-Garagenfass	15C905										
12x1-l-Schraubverschlussdose	15C906										




CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL



Produkt	Gebinde	Artikel-Nr.
 <p>Ford-Castrol Magnatec Professional D 0W-30 Das gemeinsam mit Ford entwickelte Motorenöl erfüllt als erstes die WSS-M2C950-A Freigabe. Es ist vorgeschrieben in den neuen Dieselmotoren mit EURO 6 Norm (derzeit im Ford Mondeo ab Modelljahr 2015). Darüber hinaus bietet es gegenüber dem SAE 5W-30 WSS-M2C913-D eine gute Kraftstoffersparnis und eine verlängerte Lebensdauer des Dieselpartikelfilters. Dieses Öl ist nicht rückwärtskompatibel für andere Motoren.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: WSS-M2C950-A</p>	Tankware	217D6D
	208-l-Leihfass	15423A
	60-l-Garagenfass	1575F4
	4x5-l-Kanister	157C37
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15C4CA
 <p>Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 Verwendung für den Ford Transit 2012.75 (04/2012-) Diesel bei Routinewartungen, Garantie-, Rückruf- und Gratiservicearbeiten zwingend vorgeschrieben und vollständig rückwärtskompatibel. Erstbefüllung beim Ford Transit 2012.75 (04/2012-) Dieselmotor. Darüber hinaus ist es dringend empfohlen für alle Dieselmotoren (ausser Ford KA 2009), für die gegenwärtig Öle der Spezifikation WSS-M2C913-B oder WSS-M2C913-C vorgeschrieben sind.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: API SN/CF; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D; ILSAC GF-4</p>	Tankware	2178CA
	208-l-Leihfass	15532E
	60-l-Garagenfass	15535C
	4x5-l-Kanister	15534F
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15533B
 <p>Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 Castrol Magnatec Professional E 5W-20 ist das einzige Motorenöl, das von Ford/Castrol am neuen Ford EcoBoost® Motor getestet wurde und es erfüllt die Ford Spezifikation WSS-M2C948-B. Diese Spezifikation ist für die 1.0 Liter Ford EcoBoost® Motoren vorgeschrieben. Darüber hinaus ist es rückwärtskompatibel für alle Ottomotoren, die die Spezifikationen WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C oder WSS-M2C925-B erfordern (ausgenommen Ford Ka, Focus ST und Focus RS). Ford empfiehlt für diese Motoren dringend die Verwendung des neuen Öls mit der Spezifikation WSS-M2C948-B.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: API SN; ILSAC GF-5; WSS-M2C948-B</p>	Tankware	2176C1
	208-l-Leihfass	151A96
	60-l-Garagenfass	151F91
	4x5-l-Kanister	151A95
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15C4ED
 <p>Ford-Castrol Magnatec Professional Diesel 0W-20 Zusammen mit Ford entwickelt. Ford-Castrol Magnatec Professional Diesel 0W-20 wurde speziell entwickelt für den neuen FORD 1.5L DURATORQ TDCI Motor. Erstes Produkt, das die neuen 952A und 952-A1 Spezifikationen für die o.a. Ford Motoren erfüllt!</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: WSS-M2C952-A1</p>	208-l-Leihfass	15B0BB
	4x5-l-Kanister	15B0B9
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15C3B7

CASTROL GTX PROFESSIONAL

Castrol GTX Professional verfügt über hervorragende Fließfähigkeit und sorgt für bestmöglichen Schutz. Spezielle Additive halten die Dichtungsmaterialien elastisch und wirken der Schlamm- und Ölverfärbung entgegen. So werden Ölleckagen und Ölverlust nachhaltig reduziert.

Produkt	Gebinde	Artikel-Nr.
 <p>Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 Nachfolgeprodukt zu Castrol GTX Professional A3 10W-40</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA A3/B3, A3/B4; API SN; Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2; MB-Approval 229.1; Renault RN 0700 / RN 0710; VW 501 01 / 505 00</p>	Tankware	217CFD
	208-l-Leihfass	15A4DC
	60-l-Garagenfass	15A4DB
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15A4CF
 <p>Castrol GTX 5W-30 C4 Nachfolgeprodukt zu Castrol GTX Professional C4 5W-30</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: ACEA C4; MB-Approval 226.51; Renault RN 0720</p>	Tankware	217C88
	208-l-Leihfass	15900E
	60-l-Garagenfass	15C788
	12x1-l-Schraubverschlussdose	15900D
 <p>Castrol GTX 5W-30 RN17 Castrol GTX 5W-30 RN17 ist unsere jüngste Entwicklung für moderne Renault Motoren die ein Motorenöl nach der Spezifikation Renault RN17 benötigen. Es kann auch in Otto und Dieselmotoren verwendet werden wo der Hersteller einen Schmierstoff nach ACEA C3 vorschreibt.</p> <p>Freigaben/Spezifikationen: Renault RN17, ACEA C3</p>	Tankware	217FDE
	208-l-Leihfass	15CC33
	60-l-Garagenfass	15CC32
	20-l-Kanister	15CC31
	4x5-l-Kanister	15CC30
12x1-l-Schraubverschlussdose	15CC2F	

Wir liefern ausschließlich zu unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der BP können jederzeit unter dem folgenden Link eingesehen werden: <http://www.bp.de/agb>. Auf Wunsch ist Castrol auch bereit, die jeweiligen Preislisten und Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zuzusenden. Die 208-l-Leinhfässer bitten wir, frachtfrei an unser nächstgelegenes Lager zurückzugeben. Wir bitten, auf die Originalverschlüsse zu achten.

Genauere Ölempfehlungen für alle Fahrzeugfabrikate finden Sie in unserem Castrol Schmierindex Werkstatt.

Der Inhalt dieser Schrift entspricht bei Herausgabe dem Stand der Technik. Änderungen der technischen Daten und Anwendungshinweise bleiben vorbehalten.

Zertifiziertes Managementsystem für Qualität und Umwelt nach ISO 9001 und ISO 14001.

BP EUROPA SE
ÜBERSEELLEE 1 · 20457 HAMBURG
TELEFON 0800-8637370*
<https://lubricants.castrol.de>

*kostenfrei innerhalb Deutschlands für alle Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz